ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-BMI-052-CE

DIVOROLL STANDARD+

1. Уникален идентификационен код на типа продукт

SYN-BMI-052-CE

2. Предвидена употреба/употреби

Покривни фолиа

3. Производител

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

система 3

5. Хармонизиран стандарт

EN 13859-1:2010

6. Нотифициран орган/органи

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Подписано за и от името на производителя от:

Ian Hind

в Luxembourg

на 14.10.2024

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността

за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Водонепропускливост	W1
Якост на опън (надлъжно)	260 +30/-30 N/50mm
Якост на опън (напречно)	230 +30/-30 N/50mm
Удължение при опън (надлъжно)	60 +15/-15 %
Удължение при опън (напречно)	70 +15/-15 %
Якост на разкъсване надлъжно	180 +30/-30 N
Якост на разкъсване напречно	180 +30/-30 N
Водонепропускливост след изкуствено стареене на материала	W1
Поведение при изкуствено стареене: опънна сила надлъжно	180 +30/-30 N/50mm
Поведение при изкуствено стареене: опънна сила напречно	150 +30/-30 N/50mm
Поведение при изкуствено стареене: удължение надлъжно	40 +15/-15 %
Поведение при изкуствено стареене: удължение напречно	45 +15/-15 %
Огъваемост при ниска температура(гъвкавост)	-20 C°

Хармонизиран стандарт: EN 13859-1:2010

Номер на версията 1/2024